

Samsung SMART Signage

Provisoir


Écrans professionnels performants et polyvalents

Série PMF-BC

Tailles disponibles : 32" / 55"

Gagnez en visibilité grâce à un écran tactile haut de gamme

Capacitif projeté
Temps latence 8 ms




Flight No.	Destination	Scheduled Time	Current Time	Gate	Status
DE712	NEW YORK/JFK	10:15	10:15	30	BOARDING
KL580	SURAB	11:00	11:00	30	ON TIME
00252	WASHINGTON DC	11:35	11:35	31	ON TIME
14091	AMSTERDAM	12:40	12:40	28	ON TIME
BA041	LONDON HEOR	12:50	12:50	12A	ON TIME
AF611	BANGKOK	13:25	13:35	113	ON TIME
DL198	LEATLE	13:40	13:35	22	ON TIME
04330	SAN FRANCISCO	15:00	15:05	22	ON TIME
JL324	HONOLULU	15:40	15:40	10A	ON TIME
KE004	NEW DELHI	16:10	16:25	22	ON TIME
02024	SEOUL	17:05	17:05	65	ON TIME

Traitement antireflet



32" : 2% sur la dalle et 10% sur le verre
55" : 25% sur la dalle et 10% sur le verre

Haute Luminosité



32" : 400 cd/m²

TIZEN & MagicInfo S4

TIZEN™

Capteur IR central
10 m de portée



SAMSUNG

Écrans professionnels performants et polyvalents

DALLE		
Modèle	PM32F-BC	PM55F-BC
Diagonale	32" (81 cm)	55" (140 cm)
Type	60Hz E-LED BLU	
Résolution	1920 x 1080 (16:9)	
Temps de latence	8ms	
Surface d'affichage active	698.4(H) x 392.85(V)	1209.6(H) x 680.4(V)
Luminosité	400 cd/m ²	500 cd/m ²
Taux de contraste	5000:1	4000:1
Angles de vision	178°/178°	
Temps de réponse	8 ms	
Couleurs	1.07 M	
Usage	16/7	24/7
IR	IR centrale	
Pivot contenu et menu	Oui	
Traitement Anti-reflet	2% sur la dalle et 10% sur le verre	25% sur la dalle et 10% sur le verre
CONNECTIQUES		
Signal d'entrée	DVI-i (VGA supporté avec adaptateur DV-i ou DVI-A), 2x HDMI 2.0, 2 x DP 1.2, Composite, Stéréo Mini Jack, 1 x USB 2.0	
Signal de sortie	Stéréo Mini Jack	
Contrôle externe	RJ45, RS232C (in)	
Wifi	Oui	
ALIMENTATION		
Type	Interne	
Alimentation	AC 100 – 240 V (+/-10%) 50/60Hz	
Consommation max (W/h)	90	187
Consommation normale (W/h)	EU 62, US 41, WW 62	125
BTU (Max)	306,9	637,67
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		
Dimensions nettes (mm)	TBD	1,248.4 X 733.4 X 58.4
Dimensions emballage (mm)	796 X 484 X 132	1,375 x 863 x 200
Poids net (kg)	8.9 (TBD)	26,4 (TBD)
Poids avec emballage (kg)	10.3 (TBD)	32 (TBD)
VESA	200 x 200	400 x 400
Bords (mm)	21.9/21.9/21.9	25.0/17.9/25.0
Température de fonctionnement	0° ~ 40°C	
Humidité ambiante	10% ~ 80%	
CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES		
Lecteur média	MagicInfo S4 (Contenu UHD compatible) / Tizen 2.4	
Processeur	Cortex A12 1.3 GHz Quad Core	
Mémoire vive	2.5 GB	
Stockage (SSD)	8 GB	
Compatibilité SBB	Oui	
Haut-parleurs intégrés	2 x 10W	
Accessoires inclus	Guide d'utilisation, carte de garantie, câble d'alimentation, télécommande, piles, adaptateur RS232C(in)/Audio(out)/Infrarouge (in)	
Code EAN	TBD	TBD
Référence	TBD	TBD

Écrans professionnels performants et polyvalents

VISUELS

Écrans professionnels performants et polyvalents

DESSINS TECHNIQUES

TBD

TBD

TBD

TBD

Écrans professionnels performants et polyvalents

ACCESSOIRES EN OPTION

Pied de table

STN-L3240E (32")


STN-L4655E (55")



Accroche murale

WMN4070SD (32")

WMN4270SD (55")



Set Back Box

SBB-B64DV4/EN

SSD 64Go, Quad Core 2,5GHz, mémoire 4Go, Windows Embedded
Standard 7 (WES 7), AMD R6
Graphics

SBB-B32DV4/EN

SSD 32Go, Quad Core 2,5GHz, mémoire 4Go, WES7, AMD R6
Graphics

SBB-N64DV4/EN

SSD 64Go, Intel Core i5 2,7GHz, mémoire 4Go, WES7, Intel HD
Graphics 4600

SBB-B64DI4/EN

SSD 64Go, Quad Core 2,5GHz, mémoire 4Go, Windows Embedded
8.1 Industrial Pro (64bit), AMD R6 Graphics

