


Série UD(E)-B

- Bord à bord 3,5mm
- Traitement anti-reflet 44%
- Luminosité 500cd/m²



Un écran pour mur d'images entrée de gamme avec un bord ultra-fin



Une uniformité et une lisibilité optimale pour votre mur d'images.

Les écrans de la série UD(E)-B ont un bord à bord 3,5mm et sont traités antireflet (44%). Ainsi, la construction d'un mur d'images avec ces écrans vous garanti une uniformité et un rendu d'image exceptionnels, même si votre mur d'image est exposé à de nombreuses sources lumineuses : halls d'entrée, centre commercial ou bien gare et aéroports.

Possibilité de chaînage en Display Port

Les écrans de la série UD(E)-B sont équipés d'une connectique Display Port out qui vous permet de chainer votre mur d'image en Loop-out. Réalisez ainsi votre mur d'image facilement à partir de ce chainage.




Calibration en sortie d'usine : un produit prêt à connecter.

Dans le but de mettre à disposition un mur d'images « plug & play », un nouveau processus de calibration en sortie d'usine a été appliquée sur toutes nos séries UD(E). Il suffit dorénavant de régler vos écrans sur le mode image « calibré » pour obtenir une colorimétrie uniforme sur tous vos écrans.




✓ Uniformité



✓ Balance des blancs



✓ Réglage gamma





DALLE

Diagonales	46" (UD46E-B)	55" (UD55E-B)
Type	D-LED DID	
Luminosité	500 cd/m ²	
Contraste	3 500 : 1	4 000 : 1
Résolution	Full HD : 1920x1080	
Angle	178 : 178	178 : 178
Temps de réponse	8 ms	8 ms

CONNECTIQUES

Entrées	VGA, DVI, 2x HDMI, Display Port 1.2, Component, USB (seulement pour mise à jour des Firmware), Loop-out DP 1.2
Contrôle	RS232, RJ45
Capteurs	Luminosité & Infrarouge déportables

SPECIFICATIONS MATERIELLES

Dimensions	1022.1x 576.6 x 97.4 mm	1213.5x684.3x96.6 mm
VESA	600x400	
Bord à bord	3,5 mm (Haut/Gauche : 2.3mm – Bas/Droite : 1.2 mm)	
Poids	18 kg	23.3 kg
Supports	WMN-46VD	WMN-55VD
Slot SBB	Oui	

AUTRES SPECIFICATIONS

Processeur	-
Stockage interne	-
Garantie	3 ans sur site

