

Moniteur LED Tactile HD 10"

OS ANDROID KIT KAT
ALIMENTATION VIA CÂBLE ETHERNET (PoE)

MONITEUR LED

Dalle ADS

RESOLUTION HD

1280x800

LUMINOSITE

450cd/m²

CONTRASTE

900:1 (original)

ANGLE DE VISION

160°/160°

Mode Portrait & Paysage

BEZEL

14mm (H/D/G/B)

USB 2.0, MICRO SD

CONTRÔLE LAN RJ45

WI-FI INTÉGRÉ (802.11n)

GARANTIE 3 ANS

10SM3TB



DONNÉES PROVISOIRES



Moniteur LED Tactile HD 10 pouces

10SM3TB

PANEL

Type de dalle	ADS
Rétro-éclairage	LED
Transflectif	-
Taille	10.1" (25cm)
Ratio	16/9
Résolution	1280x800
Luminosité	400cd/m²
Taux de contraste (original)	900:1
Taux de contraste (DCR)	-
Nombre de couleurs	16.7M
Angles de vision (H/V)	160/160
Durée de vie	20000 Hrs (Ta=25±2°C) 15000 Hrs (Ta=60±2°C)
Garantie fonctionnement	16Hr/7J
Traitement de la dalle	2H, Anti-reflets
Affichage	Portrait et paysage

AUDIO

Volume Auto	-
Balance	-
Puissance Audio	1W
Haut-parleurs	Intégrés
Haut-parleurs marche/arrêt	Oui
Clear Voice II	-
Modes de son	-

CONNECTIQUES

Entrées Numériques	-
Entrées Analogiques	-
Entrées Audio	-
Entrées Contrôle externe	RJ45 (1)
Port USB	Oui (USB 2.0)
Lecteur carte SD	Oui (Micro SD)

Sorties Numériques	-
Sorties Analogiques	-
Sorties Audio	-
Sorties Contrôle externe	-

FONCTIONS SPECIALES

Contrôle de température	-
Contrôle de luminosité automatique	-
Système de refroidissement	-
Mur d'images	-
Méthode ISM	-
Smart Energy Saving	-
Lecture des fichiers Multimedia via USB	Oui
PIP/PBP	-
Mémoire interne	5.85Go (dont 0.15Go pour le système)
Wi-Fi	Oui (802.11n)
Gestion de Playlist	-
HDMI-CEC	-
Rotation du contenu	Oui
Media Share	-
Soft AP	-
Beacon	Oui
Compatibilité Overlay Tactile	Oui
Logo détachable	-

TACTILE

Technologie Tactile	TBD
Temps de réponse	TBD
Marge d'erreur	TBD
Interface	TBD
Alimentation	TBD
Traitement du film de protection	TBD
Transmission du film de protection	TBD
OS Supportés	TBD
Nombre max de points de contact	TBD
Résolution Tactile	TBD

CERTIFICATIONS

Sécurité	UL, cUL, TUV
EMC	FCC Class "A", CE
ErP / Energy Star	Oui / Oui (6.0)

COMPATIBILITE LOGICIELLE

SuperSign	-
Slot PC interne	-
Dock PC externe	-
Media Player externe	-

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Température de fonctionnement	0 °C - 40 °C
Humidité de fonctionnement	10 % - 90 %

CONSUMMATION ELECTRIQUE

Type d'alimentation	Intégrée / PoE
Fréquence /Voltage	100-240V-, 50/60Hz
Bouton d'extinction totale	Oui
Consommation (marche normale)	10W
Consommation (marche éco)	-
Consommation (en veille)	1W
Consommation (à l'arrêt)	0.5W

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Couleur	Noir
Bezel	14mm (H/D/G/B)
VESA	50mm x 50mm

Dimensions (moniteur seul) : L x H x P	245.6mm x 164.2mm x 29.7mm
Poids (moniteur seul)	0.63kg
Dimensions du carton (moniteur seul) : L x H x P	327mm x 224mm x 95mm
Poids du carton (moniteur seul)	1.041kg

ACCESSOIRES (INCLUS)

Câble d'alimentation	Oui
Manuel	Oui
Stylos	-
Porte-stylos	-
Eye Bolt	-

ACCESSOIRES (EN OPTION)

Pied	-
Haut-Parleurs externes	-
Media Player externe	-

GENCOD

Code EAN	8806087497649
10SM3TB-BAEU	



LG Electronics France

Paris Nord II - 117, avenue des Nations - BP 59372 Villepinte - 95942 ROISSY CDG CEDEX -
Tél.: 01 49 89 89 49 - Fax : 01 49 89 88 69

Service client :



Pour plus d'informations sur les solutions professionnelles :
partner.lge.com/fr