

Ecran OLED Wallpaper FHD 55 pouces

55EJ5C

ECRAN OLED

WEBOS 3.0, SOC QUAD CORE

RESOLUTION FHD

1920x1080

LUMINOSITE

400cd/m² (Typ)

GAMUT COULEUR

108%

CONTRASTE

100,000:1

ANGLE DE VISION

178°/178°

MODE PORTRAIT & PAYSAGE

BEZEL

7,2mm (H), 10,3mm (B), 6,6mm (G/D)

PROFONDEUR

3,65mm


CONTROLE RJ45, RS232C, IR

HDMI, DP, USB

GARANTIE 3 ANS



DONNÉES PROVISOIRES



Ecran OLED Wallpaper FHD 55 pouces

55EJ5C

PANEL	
Type de dalle	OLED
Rétro-éclairage	-
Transflectif	-
Taille	55" (139,7cm)
Ratio	16/9
Résolution	1920x1080
Luminosité	400cd/m ² (Typ)
Taux de contraste (original)	100,000:1
Gamut Couleurs	108%
Nombre de couleur	10bit, 1,07 Billions
Angles de vision (H/V)	178/178
Temps de réponse	1ms
Durée de vie	30,000 heures
Garantie fonctionnement	18Hr/7J (*contenus dynamiques)
Traitement de la dalle	2H, Anti-reflet 1% (Typ)
Affichage	Portrait et paysage
AUDIO	
Volume Auto	-
Balance	-
Puissance Audio	-
Haut-parleurs	-
Haut-parleurs marche/arrêt	-
Clear Voice II	-
Egaliseur	-
CONNECTIQUES	
Entrées Numériques	HDMI (1), DP (1)
Entrées Analogiques	-
Entrées Audio	-
Entrées Contrôle externe	RS232C, RJ45, Récepteur IR
Port USB	USB 2.0, USB 3.0
Lecteur carte SD	-
Sorties Numériques	DP (1)
Sorties Analogiques	-
Sorties Audio	Oui
Sorties Contrôle externe	RS232C, LAN, IR
FONCTIONS SPECIALES	
Contrôle de température	Oui
Contrôle de luminosité automatique	-
Système de refroidissement	Oui
Mur d'images	-
Méthode ISM	Oui
Verrouillage des touches	-
Smart Energy Saving	-
Lecture des fichiers Multimedia via USB	Oui
PIP/PBP	Oui / Oui
Mémoire interne	64Go
Wi-Fi	Oui (via Dongle)
Gestion de Playlist	USB, Mémoire interne, HDMI, DP
HDMI-CEC	Oui
Rotation du contenu	Oui
Media Share	Mirroring, SoftAP
Beacon	Oui
Compatibilité Overlay Tactile	-
Logo détachable	-
Templates fournis	Oui

CERTIFICATIONS	
Sécurité	UL / cUL / CB / TUV / KC
EMC	FCC Class "A" / CE / KCC
ErP / Energy Star	Oui / -
COMPATIBILITE LOGICIELLE	
SuperSign	OLED/SuperSign c
Compatible OPS	Oui
Media Player externe	Oui
CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT	
Température de fonctionnement	0 °C - 40 °C
Humidité de fonctionnement	10 % - 80 %
CONSOMMATION ELECTRIQUE	
Type d'alimentation	Intégrée
Fréquence / Voltage	100-240V-, 50/60Hz
Bouton d'extinction totale	-
Consommation (marche normale)	190W
Consommation (Smart Energy Saving)	TBD
Consommation (en veille)	Moins de 3W
Consommation (à l'arrêt)	Moins de 5W
CARACTERISTIQUES PHYSIQUES	
Couleur	Noir
Bezel	7,2mm (H), 10,3mm (B), 6,6mm (G/D)
VESA	-
Dimensions (moniteur seul) : L x H x P	1227mm x 702,1mm x 3,65mm
Poids (moniteur seul)	5,6kg
Dimensions du carton (moniteur seul) : L x H x P	1383mm x 834mm x 252mm
Poids du carton (moniteur seul)	22,5kg
ACCESSOIRES (INCLUS)	
Câble d'alimentation	Oui
Câble DP	Oui
Câble HDMI	-
Câble RS-232C	Oui
Câble LAN	Oui
Récepteur IR	Oui
Câble de liaison boîtier-écran	Oui
Platine de fixation murale	Oui
Télécommande	Oui
Manuel	Oui
ACCESSOIRES (EN OPTION)	
Haut-parleurs externes	-
Capteur de pixel	-
Dongle Wi-Fi	AN-WF500
Kit OPS	Oui
HD Base T	-
Cache Signage Box	Oui
GENCOD	
Code EAN	8806087833447
55EJ5C-B.AEU	



LG Electronics France

Paris Nord II - 117, avenue des Nations - BP 59372 Villepinte - 95942 ROISSY CDG CEDEX -
Tél. : 01 49 89 89 49 - Fax : 01 49 89 88 69

Service client :



Pour plus d'informations sur les solutions professionnelles :
partner.lge.com/fr