

Écran Ultra Stretch IPS 88 pouces - 32/9^{ème}

88BH7D



ÉCRAN LED

Dalle IPS

webOS 2.0, SOC Quad Core

RÉSOLUTION UHD

3840x1080

LUMINOSITÉ

700cd/m²

CONTRASTE

1,100:1 (original)

ANGLE DE VISION

178°/178°

Mode portait & paysage

BEZEL

4,4mm (G/D), 5,9mm (H/B)

Contrôle LAN RJ45, RS232C

HDMI (3), DP, DVI-D, USB (2), Carte SD

SMART ENERGY SAVING

GARANTIE 3 ANS



webOS 2.0



Écran Ultra Stretch IPS 88 pouces - 32/9^{ème}

88BH7D

PANEL

Type de dalle	IPS
Rétro-éclairage	Direct LED
Transflectif	-
Taille	88"
Ratio	32/9
Résolution	3840x1080
Luminosité	700cd/m ²
Taux de contraste (original)	1,100:1
Nombre de couleurs	10bit
Angles de vision (H/V)	178/178
Temps de réponse	8ms
Durée de vie	50,000 heures
Garantie fonctionnement	24Hr/7J
Traitement de la dalle	AGLR (Haze 3%)
Affichage	Portrait & Paysage

VIDEO (PC)

Résolution Max.	3840x2160 @60Hz (HDMI1,2), 3840x2160 @30Hz (HDMI3, DisplayPort), 3840x2160@30Hz(OPS)
Résolution recommandée	3840x1080@60Hz(HDMI1,2) 3840x1080@30Hz (HDMI3, DisplyPort), 3840x1080@30Hz (OPS), 1920x540@60Hz(DVI)
Fréquence horizontale	28,1 ~ 83kHz
Fréquence verticale	50 - 60Hz
Entrées Vidéo	HDMI1, HDMI2, HDMI3, DVI-D, DisplayPort, OPS
Modes d'image prédéfinis	Vivid, Standard, APS, Cinema, Sports, Game, Expert1/2
Température de couleurs	Warm50 ~ Cool50

AUDIO

Volume Auto	-
Balance	-
Puissance Audio	-
Haut-parleurs	-
Haut-parleurs marche/arrêt	-
Clear Voice II	-

CONNECTIQUES

Entrées Numériques	HDMI (3), DP (1), DVI-D (1)
Entrées Analogiques	-
Entrées Audio	Oui (1)
Entrées Contrôle externe	RS232C, RJ45, Récepteur IR+B, Capteur de pixel
Port USB	USB 2.0 (1), USB 3.0 (1)
Lecteur carte SD	Oui (FAT32/NTFS)
Sorties Numériques	DP (1)
Sorties Analogiques	-
Sorties Audio	Oui (1)
Sorties Contrôle externe	RS232C, RJ45

FONCTIONS SPECIALES

Contrôle de température	Oui
Contrôle de luminosité automatique	Oui
Système de refroidissement	-
Mur d'images	Oui
Méthode ISM	Oui
Verrouillage des touches	Oui
Smart Energy Saving	Oui
Lecture des fichiers Multimedia via USB	Oui
PiP/PBP	2/3/4
Mémoire interne	8Go (dont 4Go pour le système)
Wi-Fi	Oui (via Dongle)
Gestion de Playlist	USB, Mémoire interne, Carte SD
HDMI-CEC	-
4K Up Scailing	Oui
Rotation du contenu	-
Media Share	-
SoftAP	-
Beacon	-
Compatibilité Overlay Tactile	Oui

CERTIFICATIONS

Sécurité	UL / cUL / CB / TUV / KC
EMC	FCC Class "A" / CE / KCC
ErP / Energy Star	-/ Oui (7.0)

COMPATIBILITE LOGICIELLE

SuperSign	Premium Elite-w lite / Elite-c
Compatible OPS	Oui (en option)
Media Player externe	-

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Température de fonctionnement	0 °C - 40 °C
Humidité de fonctionnement	10 % - 80 %

CONSOMMATION ELECTRIQUE

Type d'alimentation	Intégrée
Fréquence /Voltage	100-240V~, 50/60Hz
Bouton d'extinction totale	-
Consommation (Typ)	500W
Consommation (Smart Energy Saving)	150W
Consommation (en veille)	0,5W

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Couleur	Noir
Bezel	4,4mm (G/D), 5,9mm (H/B)
VESA	600mm x 400mm

Dimensions (moniteur seul) : L x H x P	2,158mm x 611mm x 85 mm
Poids (moniteur seul)	38kg
Dimensions du carton (moniteur seul) : L x H x P	2,274mm x 717mm x 212mm
Poids du carton (moniteur seul)	51kg

ACCESSOIRES (INCLUS)

Câble d'alimentation	Oui
Câble VGA	-
Câble HDMI	-
Câble DVI	-
Câble DisplayPort	Oui
Câble RS-232C	Oui
Récepteur Infrarouge externe	-
Télécommande	Oui
Manuel	Oui

ACCESSOIRES (EN OPTION)

Pieds	-
Haut-parleurs externes	-
Dongle Wi-Fi	AN-WF500
Capteur de pixel	KT-SP0
Kit OPS	KT-OPSA
Kit Overlay Tactile	-
HD Base T	-
Media Player externe	MP700

GENCOD

Code EAN	8806087764338
88BH7D-B.AEU	



LG Electronics France

Paris Nord II - 117, avenue des Nations - BP 59372 Villepinte - 95942 ROISSY CDG CEDEX –
Tél. : 01 49 89 89 49 - Fax : 01 49 89 88 69

Service client



Pour plus d'informations sur les solutions professionnelles :
partner.lge.com/fr