

Écran UHD IPS 55 pouces

55UH5C

ÉCRAN EDGE LED

Dalle IPS

webOS 3.0, SoC Quad Core

RESOLUTION UHD

3840x2160

LUMINOSITÉ

500cd/m²

CONTRASTE

1,000:1 (original)

ANGLE DE VISION

178°/178°

Mode Portrait & Paysage

BEZEL

12.1mm(H), 12.6mm(G/D), 15.7mm(B)

Contrôle LAN RJ45, RS232C

HDMI, DP, DVI, USB, Carte SD

SMART ENERGY SAVING

GARANTIE 3 ANS



DONNÉES PROVISOIRES



webOS 3.0



ULTRA HD

Écran UHD IPS 55 pouces

55UH5C

PANEL

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Type de dalle | IPS |
| Rétro-éclairage | Edge LED |
| Transflectif | - |
| Taille | 55" (132cm) |
| Ratio | 16/9 |
| Résolution | 3840x2160 |
| Luminosité | 500cd/m² |
| Taux de contraste (original) | 1,200:1 |
| Nombre de couleurs | 1,06 Billions |
| Angles de vision (H/V) | 178/178 |
| Temps de réponse | 8ms |
| Durée de vie | 50,000 heures |
| Garantie fonctionnement | 24Hr/7J |
| Traitement de la dalle | Anti-reflets (1%) |
| Affichage | Portrait et paysage |

AUDIO

| | |
|----------------------------|-------------|
| Volume Auto | - |
| Balance | Oui |
| Puissance Audio | 20W (2x10W) |
| Haut-parleurs | - |
| Haut-parleurs marche/arrêt | Oui |
| Clear Voice II | Oui |
| Egaliseur | Oui |

CONNECTIQUES

| | |
|--------------------------|--|
| Entrées Numériques | HDMI (2), DP/HDCP 1.4(1), DVI |
| Entrées Analogiques | - |
| Entrées Audio | Oui (1) |
| Entrées Contrôle externe | RS232C, RJ45, Récepteur IR, Capteur de pixel |
| Port USB | USB 3.0 (1) |
| Lecteur carte SD | Oui (1) |
| Sorties Numériques | DP/HDCP (1) |
| Sorties Analogiques | - |
| Sorties Audio | Oui (1) |
| Sorties Contrôle externe | RS232C |

FONCTIONS SPECIALES

| | |
|---|--------------------------------|
| Contrôle de température | Oui |
| Contrôle de luminosité automatique | Oui |
| Système de refroidissement | - |
| Mur d'images | Oui (jusqu'à 15x15) |
| Méthode ISM | Oui |
| Verrouillage des touches | Oui |
| Smart Energy Saving | Oui |
| Lecture des fichiers Multimedia via USB | Oui |
| PIP/PBP | Oui |
| Mémoire interne | 8Go (dont 4Go pour le système) |
| Wi-Fi | Oui (802.11n) |
| Gestion de Playlist | USB, Mémoire interne, Carte SD |
| HDMI-CEC | Oui |
| Rotation du contenu | Oui |
| Media Share | Mirroring, SoftAP |
| Beacon | Oui |
| Compatibilité Overlay Tactile | - |
| Logo détachable | Oui |
| Templates fournis | Oui |
| Mise à l'échelle 4K (Up-Scaling) | Oui |
| HEVC | Oui |

CERTIFICATIONS

| | |
|-------------------|--------------------------|
| Sécurité | UL / cUL / CB / TUV / KC |
| EMC | FCC Class "A" / CE / KCC |
| ErP / Energy Star | - / - |

COMPATIBILITE LOGICIELLE

| | |
|----------------------|------------------------|
| SuperSign | Elite-w lite / Elite-c |
| Compatible OPS | Oui (en option) |
| Media Player externe | Oui (MP500/MP700) |

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Température de fonctionnement | 0 °C - 40 °C |
| Humidité de fonctionnement | 10 % - 80 % |

CONSUMMATION ELECTRIQUE

| | |
|------------------------------------|--|
| Type d'alimentation | Intégrée |
| Fréquence /Voltage | 100-240V-, 50/60Hz |
| Bouton d'extinction totale | - |
| Consommation (marche normale) | 116W |
| Consommation (Smart Energy Saving) | 80W |
| Consommation (en veille) | 0,5W (DP / WOL off) / 0,7W (DP / WOL on) |
| Consommation (à l'arrêt) | 0,5W |

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

| | |
|---------|-----------------------------------|
| Couleur | Noir |
| Bezel | 12.1mm(H), 12.6mm(G/D), 15.7mm(B) |
| VESA | 300mm x 300mm |

| | |
|--|-----------------------------|
| Dimensions (moniteur seul) : L x H x P | 1239.8mm x 725.2mm x 38.6mm |
| Poids (moniteur seul) | 16,6kg |
| Dimensions du carton (moniteur seul) : L x H x P | 1330mm x 807mm x 170mm |
| Poids du carton (moniteur seul) | 18,1kg |

ACCESSOIRES (INCLUS)

| | |
|----------------------|-----|
| Câble d'alimentation | Oui |
| Câble VGA | - |
| Câble HDMI | Oui |
| Câble DVI | - |
| Câble DisplayPort | Oui |
| Récepteur Infrarouge | - |
| Télécommande | Oui |
| Manuel | Oui |

ACCESSOIRES (EN OPTION)

| | |
|------------------------|-------------|
| Pieds | ST-201T |
| Haut-parleurs externes | SP-5200 |
| Dongle Wi-Fi | - |
| Capteur de pixel | KT-SPO |
| Kit OPS | KT-OPSA |
| Kit Overlay Tactile | - |
| HD Base T | EB-B100 |
| PC externe dockable | MP500/MP700 |

GENCOD

| | |
|--------------|---------------|
| Code EAN | 8806087806038 |
| 555UH5C-BAEU | |



LG Electronics France

Paris Nord II - 117, avenue des Nations - BP 59372 Villepinte - 95942 ROISSY CDG CEDEX -
Tél. : 01 49 89 89 49 - Fax : 01 49 89 88 69

Service client :



Pour plus d'informations sur les solutions professionnelles :
partner.lge.com/fr

Ces caractéristiques sont soumises à titre indicatif et peuvent, dans un souci d'amélioration, être modifiées sans préavis.
Pièces détachées indispensables à l'utilisation du produit disponibles 2 ans à compter de la date d'achat du client final.