

## Écran UHD IPS 65 pouces

65UH5C

### ÉCRAN EDGE LED

Dalle IPS

webOS 3.0, SoC Quad Core

### RESOLUTION UHD

3840x2160

### LUMINOSITÉ

500cd/m<sup>2</sup>

### CONTRASTE

1,000:1 (original)

### ANGLE DE VISION

178°/178°

Mode Portait & Paysage

### BEZEL

12.1mm(H), 12.6mm(G/D), 15.7mm(B)

Contrôle LAN RJ45, RS232C

HDMI, DP, DVI, USB, Carte SD

SMART ENERGY SAVING

GARANTIE 3 ANS



DONNÉES PROVISOIRES



# Écran UHD IPS 65 pouces

## 65UH5C

| PANEL                        |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Type de dalle                | IPS                 |
| Rétro-éclairage              | Edge LED            |
| Transflectif                 | -                   |
| Taille                       | 65" (165cm)         |
| Ratio                        | 16/9                |
| Résolution                   | 3840x2160           |
| Luminosité                   | 500cd/m²            |
| Taux de contraste (original) | 1,200:1             |
| Nombre de couleurs           | 1,06 Billions       |
| Angles de vision (H/V)       | 178/178             |
| Temps de réponse             | 8ms                 |
| Durée de vie                 | 50,000 heures       |
| Garantie fonctionnement      | 24Hr/7J             |
| Traitement de la dalle       | Anti-reflets (1%)   |
| Affichage                    | Portrait et paysage |

| AUDIO                      |             |
|----------------------------|-------------|
| Volume Auto                | -           |
| Balance                    | Oui         |
| Puissance Audio            | 20W (2x10W) |
| Haut-parleurs              | -           |
| Haut-parleurs marche/arrêt | Oui         |
| Clear Voice II             | Oui         |
| Egaliseur                  | Oui         |

| CONNECTIQUES             |  |
|--------------------------|--|
| Entrées Numériques       | HDMI (2), DP/HDCP 1.4(1), DVI                |
| Entrées Analogiques      | -  |
| Entrées Audio            | Oui (1)                                      |
| Entrées Contrôle externe | RS232C, RJ45, Récepteur IR, Capteur de pixel |
| Port USB                 | USB 3.0 (1)                                  |
| Lecteur carte SD         | Oui (1)                                      |
| Sorties Numériques       | DP/HDCP (1)                                  |
| Sorties Analogiques      | -  |
| Sorties Audio            | Oui (1)                                      |
| Sorties Contrôle externe | RS232C                                       |

| FONCTIONS SPECIALES                     |                                |
|---|--------------------------------|
| Contrôle de température                 | Oui                            |
| Contrôle de luminosité automatique      | Oui                            |
| Système de refroidissement              | -                              |
| Mur d'images                            | Oui (jusqu'à 15x15)            |
| Méthode ISM                             | Oui                            |
| Verrouillage des touches                | Oui                            |
| Smart Energy Saving                     | Oui                            |
| Lecture des fichiers Multimedia via USB | Oui                            |
| PIP/PBP                                 | Oui                            |
| Mémoire interne                         | 8Go (dont 4Go pour le système) |
| Wi-Fi                                   | Oui (802.11n)                  |
| Gestion de Playlist                     | USB, Mémoire interne, Carte SD |
| HDMI-CEC                                | Oui                            |
| Rotation du contenu                     | Oui                            |
| Media Share                             | Mirroring, SoftAP              |
| Beacon                                  | Oui                            |
| Compatibilité Overlay Tactile           | -                              |
| Logo détachable                         | Oui                            |
| Templates fournis                       | Oui                            |
| Mise à l'échelle 4K (Up-Scaling)        | Oui                            |
| HEVC                                    | Oui                            |

| CERTIFICATIONS    |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Sécurité          | UL / cUL / CB / TUV / KC |
| EMC               | FCC Class "A" / CE / KCC |
| ErP / Energy Star | - / -                    |

| COMPATIBILITE LOGICIELLE |                        |
|--------------------------|------------------------|
| SuperSign                | Elite-w lite / Elite-c |
| Compatible OPS           | Oui (en option)        |
| Media Player externe     | Oui (MP500/MP700)      |

| CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT  |              |
|-------------------------------|--------------|
| Température de fonctionnement | 0 °C - 40 °C |
| Humidité de fonctionnement    | 10 % - 80 %  |

| CONSOMMATION ELECTRIQUE            |  |
|------------------------------------|--|
| Type d'alimentation                | Intégrée                                 |
| Fréquence /Voltage                 | 100-240V-, 50/60Hz                       |
| Bouton d'extinction totale         | -  |
| Consommation (marche normale)      | 134W                                     |
| Consommation (Smart Energy Saving) | 90W                                      |
| Consommation (en veille)           | 0,5W (DP / WOL off) / 0,7W (DP / WOL on) |
| Consommation (à l'arrêt)           | 0,5W                                     |

| CARACTERISTIQUES PHYSIQUES |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Couleur                    | Noir                              |
| Bezel                      | 12.1mm(H), 12.6mm(G/D), 15.7mm(B) |
| VESA                       | 300mm x 300mm                     |

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Dimensions (moniteur seul) : L x H x P           | 1458.6mm x 848.9mm x 40.1mm |
| Poids (moniteur seul)                            | 26kg                        |
| Dimensions du carton (moniteur seul) : L x H x P | 1561mm x 971mm x 190mm      |
| Poids du carton (moniteur seul)                  | 32,5kg                      |

| ACCESSOIRES (INCLUS) |     |
|----------------------|-----|
| Câble d'alimentation | Oui |
| Câble VGA            | -   |
| Câble HDMI           | Oui |
| Câble DVI            | -   |
| Câble DisplayPort    | Oui |
| Récepteur Infrarouge | -   |
| Télécommande         | Oui |
| Manuel               | Oui |

| ACCESSOIRES (EN OPTION) |             |
|-------------------------|-------------|
| Pieds                   | -           |
| Haut-parleurs externes  | SP-5200     |
| Dongle Wi-Fi            | -           |
| Capteur de pixel        | KT-SPO      |
| Kit OPS                 | KT-OPSA     |
| Kit Overlay Tactile     | -           |
| HD Base T               | EB-B100     |
| PC externe dockable     | MP500/MP700 |

| GENCOD       |               |
|--------------|---------------|
| Code EAN     |               |
| 655UH5C-BAEU | 8806087806311 |



LG Electronics France

Paris Nord II - 117, avenue des Nations - BP 59372 Villepinte - 95942 ROISSY CDG CEDEX -  
Tél. : 01 49 89 89 49 - Fax : 01 49 89 88 69

Service client :



Pour plus d'informations sur les solutions professionnelles :  
partner.lge.com/fr