



Ecran Samsung SMART Signage Série QBR / QBR-T 13



Affichage compact 13", version tactile et non tactile

Points clés :

- Écran FHD 13" avec traitement antireflet
- Lecteur MagicINFO S intégré
- Capteur IR central et Wi-Fi intégré
- Classification EMC Classe B et IP5x anti poussière



QB13R : Affichage Compact



Communiquez des programmes devant des salles de réunions ou ascenseurs.

Engagez vos clients avec un design spécifique pour les étagères en affichant vos promotions en temps réel via WiFi.

QB13R-T : Affichage Tactile Compact



Tactile 10-points multi-touch pour augmenter l'interaction avec l'utilisateur : réservation de salles de réunions, bornes de check-in ou consultation de catalogues

Série QHR - Affichage UHD

CARACTÉRISTIQUES

Model	QB13R	QB13R-T
AFFICHAGE		
Taille	13"	
Type	Edge LED	
Résolution	FHD (1920 x 1080)	
Pixel Pitch (mm)	0.153 x 0.153	
Luminosité (cd/m ²)	300	
Taux de contraste	800:1	600:1
Angle de vision	178°/178°	
Temps de réponse	8ms	
Couleurs	16.7M	
Usage	16/7	
Traitement antireflets	10%	
CONNECTIQUES		
Signal d'entrée	HDMI 1.4 (1), HDCP 2.2, USB 2.0*1,	
Signal de sortie	Stereo Mini Jack	Stereo Mini Jack / Touch Out x1
Contrôle externe	RJ45, RS232C via stereo jack	
Capteur IR	IR Central	
ALIMENTATION		
Type	Adaptateur	Adaptateur
Alimentation	AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz	AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz
Consommation (typ/max)	13 / 27,5 W/h	13 / 27,5 W/h
Conso. veille	0.5	0.5
SPECIFICATIONS TECHNIQUES		
Dim. nettes (mm)	322.0x193.5x28.2	322.0x193.5x29.8
Dim. Emballage (mm)	376x132x248	376x132x248
Poids net (kg)	0,9	1,1
Poids emballage (kg)	1,7	2,0
VESA (mm)	100x100	100x100
Bords (mm)	12,2mm	13,1mm
Température de fonctionnement	0°C~ 40°C	0°C~ 40°C
Humidité ambiante	10~80%	10~80%
CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES		
Caractéristiques clés	Small Signage Display, Slim & Light Signage with Built-in MagicInfo S6, SSSP 6.0 / Miracast Actif / Changement Automatique des Sources	Small Touch Signage Display , Slim & Light Signage with Built-in MagicInfo S6, SSSP 6.0 / Miracast Actif / Changement Automatique des Sources
Spécial	Temperature Sensor,Pivot Display, Clock Battery(168hrs Clock Keeping), Built in Speaker(5W 1ch), IP5x Rating, Wi-Fi	Temperature Sensor,Pivot Display, Clock Battery(168hrs Clock Keeping), Built in Speaker(5W 1ch), IP5x Rating, Wi-Fi, 10 Point Touch(Max)
Processeur	Coretex A72 1.7GHz Quad-Core CPU	
Mémoire vive	L1 Instruction Cache : 48KB, L1 Data Cache : 32KB, L2 Cache : 2MB	
Stockage	8GB (3.88GB occupés par O/S, 4.12GB disponible)	
Système d'exploitation	Tizen 4.0 (VDLinux)	
Accroche	Pied (43, 49, 55) / Murale (tous)	
Références	LH13QBBREBGCXEN	LH13QBRTBGCXEN

Série QB13R et R-T
VISUELS



QB13R

QB13R-T

A VENIR