

TOTEM 49'' JOHN DAY DESIGN

Continuez à profiter de la robustesse de notre John Day qui se décline désormais dans sa version DESIGN. Une silhouette affinée combinée à deux coloris (au choix/nous consulter) font désormais de ce colosse, un compagnon esthétique à positionner désormais partout.



Gestion à distance possible

FICHE TECHNIQUE



OPTION GARANTIE
PREMIUM 3 ANS



Ne vous souciez plus de rien. Si une panne survient, la garantie 3 ans premium a été créée pour que nous intervenions sur toute la France dans un délai de 72 heures sur site. Votre produit est alors soit réparé sur place, soit échangé par un produit neuf.

DIMENSIONS



ÉCRAN	49.5", 125.7cm
Matrice	VA, finition mate, opacité 2%
Résolution native	3840 x 2160 @60Hz (8.3 MegaPixels 4K UHD)
Luminosité	500 cd/m ² typique
Contraste	4000:1 typique
Temps de réponse	8ms
Angle de vision	horizontal/vertical: 178°/178°, droit/gauche: 89°/89°, en avant/en arrière: 89°/89°
Surface de travail	1095.84 x 616.41mm, 43.1 x 24.3"
CONNECTIVITÉ	
Entrée signal analogique	VGA x1 (max. 1920x1080 @60Hz)
Entrée signal digital	DVI x1 (max. 1920x1080 @60Hz) HDMI x2 (max. 3840x2160 @60Hz)
Entrées audio	Mini jack x1 (3.5mm)
Entrées de contrôle du moniteur	RS-232c x1 (2.5mm sub-mini jack) RJ45 (LAN) x1, IR x1 (3.5mm stereo mini)
Sortie audio	S/PDIF (Optical) x1 Haut-parleurs 2 x 10W
Sortie moniteur de contrôle	RS-232c x1 (2.5mm sub-mini jack) IR loop through x1 (3.5mm stereo mini)
HDCP	Oui
Ports USB	x2 (v.2.0 x1, v.3.0 x1)
CARACTÉRISTIQUES	
Durée maximum d'utilisation en discontinue	18/7
Lecteur Media	Oui
GÉNÉRAL	
Boutons de contrôle	Alimentation, Muet, Entrée, +, -, En haut, En bas, Menu
Plug&Play	DDC2B
MTBF	50.000 heures (sauf rétro-éclairage)

MÉCANIQUE	
Conception sans ventilateur	Oui
Montage VESA	400x400mm,
Température d'utilisation	0°C - 40°C
Température de stockage	- 20°C - 60°C
MTBF	50.000 heures (sauf rétro-éclairage)
ACCESSOIRES INCLUS	câble d'alimentation, HDMI, RS-232c, guide démarrage rapide, guide de sécurité, télécommande
GESTION DE L'ÉNERGIE	
Alimentation	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Gestion d'alimentation	147W typique, 0.5W en veille, 0.5W éteint
NORMES	
Certifications	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH
Classe d'efficacité énergétique	C
DIMENSIONS/POIDS	
Dimensions produit L x H x P	1128.5 x 649 x 63.5mm
Dimensions de la boîte L x H x P	1230 x 800 x 142mm
Poids avec/sans boîte	14,7/18,5 Kg

GESTION À DISTANCE

SOLUTION D’AFFICHAGE DYNAMIQUE INTELLIGENTE

Utilisez les **E-TEMPLATE**, adaptés à votre domaine d’activité.

DIFFUSEZ TOUS TYPES D’INFORMATIONS



Communication point de vente



Publicité digitale



Communication corporate



Communication interne



RESTAURATION



COMMERCE



IMMOBILIER



ENTREPRISE

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?



Une connexion internet sans intrusion dans votre réseau



Toutes les données sont sécurisées



E-MANAGER
Un logiciel d’édition simple et intuitif



Possibilité d’intégration de notre logiciel **E-MANAGER** sans le player **E-BOX** sur Android TV, TV SOC.



E-BOX
Un player qui synchronise et diffuse sur un afficheur



PLANIFIEZ LA DIFFUSION DE VOTRE CONTENU

Vous avez la possibilité de diffuser en continu le même contenu, ou bien de gérer des plages de programmation de diffusion.

Depuis votre tableau de bord digital, définissez simplement votre scénario de diffusion.



RAPIDEMENT
Connectez presque instantanément la E-BOX à votre parc d’écrans, vous êtes prêt à diffuser.



SIMPLEMENT
15 petites minutes suffisent pour prendre en main l’application.

Avec l’interface digitale E-MANAGER, cela devient facile de créer, planifier et publier votre contenu !



PERSONNALISEZ
Rédigez vos messages en lien avec votre activité, adaptés à votre public.
Intégrez vos propres illustrations ou utilisez nos templates.



ENRICHISSEZ
Connecté avec internet, votre parc d’écrans diffuse les informations pratiques (météo, trafic...)