

# ÉCRANS LED SUR MESURE INDOOR/OUTDOOR



Vous souhaitez une enseigne qui s'adapte à vos projets ? La LED sur mesure est l'outil parfait pour diffuser vos messages publicitaires en un clic. Ce produit s'adapte à votre environnement indoor/outdoor, et à vos envies. Grâce à notre bureau d'étude, nous vous accompagnons de la conception à la mise en service de votre écran totem.



Maintenance produit

Installation sur site

Matériel

Hotline

Gestion à distance

**SOLUTIONS CLÉS EN MAIN**

**CARACTÉRISTIQUES  
TECHNIQUES**

<b>PIXEL PITCH</b>	De 0.9 mm à 6.00 mm	De 3.9 mm à 20.00 mm
<b>TYPE DE LED</b>	SMD	
<b>UTILISATION</b>	Indoor	Outdoor
<b>FORMAT DE DALLES</b>	500x500mm / 500x1000mm / 576x576mm / 640x640mm	500x500mm / 500x1000mm / 576x576mm / 960x576mm / 960x960mm / 640x640mm / 1024x1024mm / 1024x512mm
<b>LUMINOSITÉ</b>	De 500 à 1500 candela/m <sup>2</sup>	De 5500 à 7000 candela/m <sup>2</sup>
<b>CAPTEUR DE LUMINOSITÉ</b>	Inclus de base	
<b>TAUX DE RAFRAICHISSEMENT</b>	De 1920 Hz à 3840 Hz	
<b>COULEUR</b>	de 2 millions à 9.5 millions de couleurs	
<b>INDICE DE PROTECTION</b>	IP43 arrière	IP65 avant / IP43 arrière
<b>MAINTENANCE</b>	Arrière / Avant	
<b>ALIMENTATION</b>	AC 105V-240V, 50/60 Hz	
<b>CONSOMMATION MOYENNE</b>	200W/m <sup>2</sup>	250W/m <sup>2</sup>
<b>CONSOMMATION MAXIMUM</b>	600W/m <sup>2</sup>	800W/m <sup>2</sup>
<b>TEMPÉRATURE D'UTILISATION</b>	de -10°C à +50°C	de -20°C à +50°C
<b>RÉSISTANCE À L'HUMIDITÉ</b>	10% - 90%	
<b>ANGLE DE VUE</b>	120° (h) / 120° (v)	