

ClickShare Bar Pro

Premium all-in-one video bar for engaging and effortless wireless conferencing



- **Un son stéréo cristallin et de haute qualité**
- **Caméra 4K avancée pilotée par IA**
- **Station d'accueil filaire pour le partage de contenu 4K et la connectivité alternative**
- **Interactivité avancée : TouchBack, annotation et tableau noir**
- **Produit neutre en carbone**

ClickShare Bar Pro est une barre vidéo haut de gamme et évolutive pour les conférences sans fil qui offre aux responsables informatiques une flexibilité inégalée et une compatibilité garantie. Elle réduit au minimum la complexité du déploiement et réduit le coût total de possession en regroupant toutes les fonctionnalités de collaboration, audio et vidéo dans un seul appareil puissant, tout en offrant des expériences haut de gamme et très attrayantes pour les employés et les invités aux réunions.

Spécifications techniques

CLICKSHARE BAR PRO

Spécifications générales

Systèmes d'exploitation	Windows 10 et versions ultérieures macOS 11 (Ventura) et versions ultérieures Android v13 et versions ultérieures (application ClickShare) iOS 16 et versions ultérieures (application ClickShare)
Configuration système requise	Pour une expérience fluide avec Microsoft Teams ou Zoom. Minimum : processeur double cœur Intel i3 / 8 Go de RAM / Système d'exploitation : Windows 10 dernière version ou Mac OS Ventura dernière version Recommandé : processeur 4 cœurs Intel i5 / 8 Go de RAM / Système d'exploitation : Windows 10 dernière version ou Mac OS dernière version
Sorties vidéo	4K UHD (3840*2160) à 30 HZ ou 2x 1080p à 30 HZ. Mode HDMI 1.4b ou 1.4b ou DP ALT USB-C (DisplayPort 1.2)
Entrées vidéo	UHD 4 K (3 840*2 160) à 30 Hz. Mode DP ALT USB-C (DisplayPort 1.2)
Camera	4K, 1080p, 720p à 30 ips, zoom 5x/ePTZ, FOV de 120°
Camera AI	Cadrage de groupe, cadrage et suivi des intervenants et mode de composition pour jusqu'à 4 personnes
Sortie audio	2 haut-parleurs 10 W full duplex et stéréo, impédance 8 Ohm
Audio pickup	6 microphones MEMS à filtrage spatial avec suppression d'écho et de bruit de fond optimisée par IA. Portée du microphone jusqu'à 15 pieds/4,5 mètres
ClickShare Buttons	2
ClickShare App	Bureau et mobile
Native protocols	Airplay, Google Cast, Miracast
Niveau sonore	Sans ventilateur
Protocole d'authentification	WPA2-PSK en mode autonome WPA2-PSK ou IEEE 802.1X utilisant le ClickShare Button en mode d'intégration réseau
Protocole de transmission sans fil	IEEE 802.11 a/g/n/ac et IEEE 802.15.1
Portée	30 m (100 pieds) max. entre le Button ClickShare et la barre ClickShare
Bande de fréquence	2,4 GHZ et 5 GHZ (canaux DFS pris en charge dans certains pays en mode d'intégration réseau)
Connexions	1x USB-C 3.1 (DP) à l'écran, 1x entrée vidéo USB-C 3.1 (DP), 1x USB-A 2.0, 1x LAN Ethernet 1 Gbit, 1x USB-C 2.0 (côté)
Plage de température	Fonctionnement : 0°C à +40°C (+32°F à +104°F) Max : 35°C (95°F) à 3 000 m Stockage : -20°C à +60°C (-4°F à +140°F)
Humidité	Stockage : de 0 à 90 % d'humidité relative, sans condensation Fonctionnement : de 0 à 85 % d'humidité relative, sans condensation
Système antivol	Verrou Kensington (arrière et bas)
Certifications	FCC/CE
Touch screen support & Interactivity	Oui
Conférences sans fil	via l'application ou le bouton
Visualisation locale	Oui
Connexion réseau	LAN et Wi-Fi
Management and reporting	Oui
Garantie	Garantie standard d'un an. Garantie de cinq ans avec SmartCare
Dimensions de la Base Unit ClickShare	
Dimensions (HxWxD)	98 mm x 640 mm x 101 mm
Power consumption	Operational: 5-20W, 65W Max
Power supply	Standard 110/220 V AC plug or USB-C (back)
Weight	2500 gr

Crée le : 23 Jan 2024

Les spécifications techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter les dernières informations disponibles sur www.barco.com.