

LG 55XS4J-B Écran Vitrine | 4000 nit |
Résolution FHD (1920 ×1080)

LG 55XS4J-B

Fonctionnalités principales

- Luminosité : 4000 nits (Typ.) / 3200 nits (Min.)
- Résolution : Full HD (1920 x 1080)
- Bord (H,B / D,G) : 12,0 / 9,9 mm
- Haute performance basée sur webOS
- Wi-Fi intégré
- Solution de surveillance basée sur le Web



Toutes les caractéristiques

ECRAN

Taille	Type de dalle
55"	IPS, M+ (WRGB)
Résolution	Luminosité (Typ.)
FHD (1 920 × 1 080)	4 000 nit (Typ.), 3 200 nit (Min.)
Taux de contraste	Contraste Dynamique
1 000 : 1	500 000 : 1
Couleur Gamut	Angles de vision (H × V)
NTSC 72%	178 × 178
Profondeur des couleurs	Temps de réponse
8 bit, 16.7 Millions de couleurs	9 ms (G à G)
Traitement de la dalle	Durée de fonctionnement
3%	24h / 7j
Affichage	QWP (Quarter Wave Plate)
Portrait / Paysage	Oui

CONNECTIVITÉ

Entrée	Sortie
HDMI 2 (HDCP 1.4), DP (HDCP 1.3), USB 2.0 Type A	DP (Input DP / HDMI), Sortie haut-parleur externe (G/D, 10 W+10 W)
Contrôle externe	
RS-232C In (4 pin Phone Jack) / Out, RJ45 (LAN) In, IR In	

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Bords	Poids (écran uniquement)
12.0 / 9.9 / 9.9 / 12.0 mm	26.0 kg
Poids emballé	Dimensions de l'écran (L x H x P)

31.2 kg

1235.5 × 709.4 × 85.4 mm

VESA™
600 × 400

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Mémoire interne (16 Go), Wi-Fi (intégré), capteur (capteur de température, luminosité, gyroscopique), FAN, webOS 4. 1, CMS intégré, Fail Over, image d'arrière-plan, image d'absence de signal), mode de synchronisation (RS-232C, réseau local, rétroéclairage),PIP et PBP, partage d'écran, Video Tag 4, lecture via URL, rotation l'écran et de l'entrée externe, lecture sans interruption, gestionnaire de contrôle, mur d'images (max. 15 × 15), Clonage des données, SNMP, ISM, Mail Status, Control Manager, Alimentation (Économie d'énergie intelligente, Mode PM, Réveil sur LAN), Balise, HDMI-CEC, webRTC, Pro:Idiom

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

Température de fonctionnement	Humidité de fonctionnement
0°C à 40°C (sans exposition directe au soleil), 0°C à 30°C (avec exposition directe au soleil)	10% à 80%

ALIMENTATION

Alimentation	Type
AC 100-240 V ~, 50/60 Hz	Intégrée
Typ.	Max
375W (Full White), 147W (IEC 62087)	400 W
BTU (British Thermal Unit)	
1 280 BTU/Hr (Typ.), 1 365 BTU/Hr (Max.)	

SON

Haut-parleurs
Non

CERTIFICATIONS

Sécurité	EMC
CB / NRTL	FCC Class "A" / CE / KC / VCCI
ErP	
Oui	

COMPATIBILITÉ DES LOGICIELS

Compatibilité des logiciels
Super Sign CMS, Super Sign Control / Control+, Connectedcare

ACCESSOIRES

Inclus	Optionnel
Télécommande, câble d'alimentation, câble HDMI, manuel (EIG, IG), Récepteur IR (avec capteur de lumière ambiante), Genre RS-232C	WM-L640V (montage mural paysage), WM-L640V (montage mural portrait) ** Le support n'est pas disponible

LOGISTIQUE

Code EAN
8806091354976

INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ

-  [Dismantling information\(55XS4J-B\)](#) 
-  [GPSR Safety Information\(55XS4J-B\)](#) 

PLUS D'INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ >

- The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
- Les informations de sécurité des accessoires sont incluses dans les informations de sécurité du produit et ne sont pas fournies séparément