

# LG Écran Vitrine | 75XS4G-B | UHD 4K | 75" | LG France

LG 75XS4G-B

## Fonctionnalités principales

- Luminosité (Typ.): 4 000 nits (Typ.), 3 200 nits (Min.)
- Résolution UHD 4K
- Temps de réponse: 8 ms (G to G)
- Interface: HDMI 2 (HDCP 2.2 / 1.4), DP (HDCP 2.2 / 1.3), USB 2.0 Type A
- Haute performance avec webOS



## Toutes les caractéristiques

### ECRAN

Taille de l'écran  
75"

Résolution  
UHD (3,840 × 2,160)

Taux de contraste  
1 200 : 1 (Typ.)

Couleur Gamut  
NTSC 68%

Temps de réponse  
8 ms (G to G)

Durée de fonctionnement  
24/7

QWP (Quarter Wave Plate)  
Oui

Type de dalle  
IPS, M+ (WRGB)

Luminosité (Typ.)  
4 000 nits (Typ.), 3 200 nits (Min.)

Contraste Dynamique  
500 000 : 1

Angles de vision (H × V)  
178 × 178

Traitement de la dalle  
3%

Portrait / Paysage  
Oui / Oui

### CONNECTIVITÉ

Entrée  
HDMI 2 (HDCP 2.2 / 1.4), DP (HDCP 2.2 / 1.3), USB 2.0 Type A

Contrôle externe  
RS232C In (4 pin Phone Jack) / Out, RJ45 (LAN) In / Out, IR In

Sortie  
DP (Input DP / HDMI), External Speaker Out (L/R, 10 W+10 W)

### CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Bords  
13.8 mm (Bords égaux)

Poids emballé

Poids (écran uniquement)  
39.6 kg

Dimensions (L x H x P)

50 kg

1 679.2 × 957.6 × 104 mm

Dimensions du carton (L x H x P)(Taille extérieure de la boîte)

VESA™ Standard Mount Interface

1 816 × 1 106 × 285 mm

600 × 400

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Caractéristiques principales

Wi-Fi (intégré), Capteurs (capteur de température, capteur de luminosité automatique, capteur Gyroscopique), CMS intégré (planification du contenu local, gestionnaire de groupe), Fail Over, Mode de synchronisation (Backlight Sync), Rotation (rotation de l'écran, rotation de l'entrée), Control Manager, réglage du mode mur d'images (max. 15 × 15).

## CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

Température de fonctionnement

0°C à 40°C (avec/sans lumière solaire direct, Lumière solaire directe dans le système de refroidissement), 0°C à 30°C (lumière solaire directe)

Humidité de fonctionnement

10% à 80%

## ALIMENTATION

Alimentation

AC 100-240 V ~, 50/60 Hz

Type

Intégré

Consommation énergétique

750 W (Typ.), 790 W (Max.)

Typ.

750W (Full White), 405W (IEC 62087)

Max.

790 W

BTU (British Thermal Unit)

2 559 BTU/Hr (Typ.), 2 696 BTU/Hr (Max.)

Consommation Smart Energy Saving

400 W

Consommation en veille

Moins de 0.5 W

Consommation à l'arrêt

Moins de 0.5 W

## SON

Haut-parleurs

Non

## CERTIFICATIONS

Sécurité

CB / NRTL

EMC

FCC Class "A" / CE / KC / VCCI

ErP

Oui

## ACCESSOIRE

Inclus

Télécommande, Câble d'alimentation, Cable HDMI, Manual (EIG, IG), IR Receiver (w/ Ambient Light Sensor), RS-232C Gender, IR Sheet

Optionnel

Support double-face (Paysage &amp; Portrait : WM-B640S)